

# Roodenberg Staalkabels BV

Zandvoortstraat 80, 1976 BN IJMUIDEN, Nederland  
Tel. 0255-534634 Fax 0255-530239

## CERTIFICAAT STAALKABELS

CERTIFICATE OF WIRE ROPES

Certificaat nummer: <i>Certificate number</i>	<b>HLQN000</b>	Staalkabel geleverd aan: <i>Wire rope supplied to</i>
Registratie merk en nummer: <i>Distinguishing mark and number</i>	HLQN	Highlite International BV Vestastraat 2 6468 EX KERKRADE
Opdrachtnummer: <i>Order number</i>	VR20-03689	
Orderreferentie: <i>Order reference</i>	PO2020-101378	
Referentie klant: <i>Reference customer</i>	HLQN 1 t/m 50	

Aantal / Omschrijving  
*Quantity / Description* : 50 stuk(s) / Safety 4mm 6x19 zwart L=0,6mtr

Afwerking van de kabeleinden  
*Confectioning of rope ends* : 2x kous 1x needschalm

Overige gebruikte onderdelen samenstel  
*Other used parts of complete gear* : 0,752 m - 4 mm 6x19+ppc zwart 1960N/mm  
2 st - Persklem aluminium nr. 4  
2 st - Puntkous zwart 5 mm (6899)  
1 st - Quicklink 4mm grote opening  
1 st - Schalm vz 26 x 6 x 2 mm

Werklast in kg of T <i>Working load limit</i>		<b>WLL : 0,00 ton</b>	<b>vlgs Machinerichtlijn</b>
Afmetingen <i>Dimensions</i>	Nominale kabelmiddellijn <i>Nominal wire rope diameter</i>	: 4,00	mm
	Lengte geleverde staalkabel <i>Length of supplied wire rope</i>	: 0,60	m
Constructie <i>Construction</i>	Aantal strengen x aantal draden + kernen <i>Number of strands x number of wires + cores</i>	: 6x19	Fibre core
	Slagrichting en slagwijze <i>Direction and type of lay</i>	: Right hand ordinary lay	
	Voorgevormd <i>Preformed</i>	: Ja	
Materiaal <i>Material</i>	Treksterkteklasse <i>Tensile grade</i>	: 1960	N/mm <sup>2</sup>
	Afwerking draadoppervlak <i>Surface finishing of wires</i>	: Galvanized dry	
Sterkte <i>Strength</i>	Minimum breekkracht van de kabel in kN <i>Minimum breaking strength of wire rope</i>	BL : 9,63	kN
		:	
	Datum beproeving / Herkeuring aanbevolen <i>Date of test / Date of re-examination recommended</i>	: 08-09-2020 / 08-09-2021	
Toepassing <i>Application</i>		: Safety	
Staalkabel vervaardigd volgens norm <i>Wire rope manufactured according standard</i>		: EN 12385	
Kenmerk/Fabrieks/Haspelnummer <i>Identification/Production number/Reel number</i>		: IR17-00746	
Naam en adres fabrikant <i>Name and address of manufacturer</i>		: 000	

Print datum <i>Print date</i>	Naam en adres leverancier <i>Name and address of supplier</i>	Gegevens betreffende levering <i>Notes of delivery</i>	Handtekening deskundige <i>Signature of competent person</i>
21-09-2020	Roodenberg Staalkabels BV Zandvoortstraat 80 1976 BN IJMUIDEN	New delivery Max last 10 Kg vlgs BGV-C1 Max valhoogte 20 cm Niet geschikt voor hijsdoeleinden	

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat bovenstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven staalkabel of het staalkabel samenstel overeenkomen met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II-A. Het samenstellen, het onderzoek en de beproeving is uitgevoerd door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de EKH-Werkvoorschriften.

*The undersigned certifies on behalf of his company, that above particulars are correct and that the described wire rope or complete gear are according to the regulations of the EG Machinery Directive 2006/42/EG, appendix II-A. The assembling, examination and test was carried out under his supervision by a competent person, according to the EKH-Code of practice.*